

Xmatic Compact 无垂直传送器			
容量	单个试样	否	
	试样夹具座	直径: 140 mm, 用于 250 mm MD 磨抛盘 直径: 160 mm, 用于 300 mm MD 磨抛盘	
MD 研磨和抛光站	直径	250 (10") mm 或 300 mm (12")	
	旋转速度	50 - 600 rpm(甩干研磨盘时, 1000 rpm)	
	旋转方向	顺时针	
	电机功率		
	持续 (s1)	1.5 kW	
研磨机	试样夹具座	仅适用于 RFID 标签夹具座	
	最大重量	4 kg (8.8 lbs), 包括试样	
	试样最大高度	40 mm (1.6")	
	试样在夹具座下方的最大突出量	6 mm (0.2")	
	力	50 - 500 N, 步长为 10 N	
	力准确度	100N 以下为 +/-10%, 较高值为 +/-10N	
	旋转速度		
	加工中	50 - 300 rpm, 可变, 步长为 10	
	干燥时	1200 rpm	
	旋转方向	逆时针, 顺时针	
	电机	1.1 kW	
	扭矩	7.3 Nm @ 150 rpm	
	MD 升降机	MD 磨抛盘号码	8
	清洗台	高压水	40 bar (580 psi)
酒精和肥皂		是	
特性	材料去除率	0.05 mm - 6 mm (0.002 - 0.2"), 在 MD 研磨和抛光站	
	MD 磨抛盘修整	自动(金刚石尖端/氧化铝棒)	
	自动加液	7 个泵, 用于 OP 或 DP 悬浮液	
		1 个用于清洗站的酒精喷嘴	
		1 个用于清洗站的肥皂喷嘴	
	自动清洗加料管		
选项	超声波清洗	是	
	循环用于 MD 研磨/抛光站	是	

Xmatic Compact 无垂直传送器		
软件和电子元器件	触摸屏	电容式
	显示	LCD, 12.1" (1280 x 800)
安全标准/指令/立法	见符合标准声明/说明手册。	
REACH	有关 REACH 的信息, 请联系当地的 Struers 办事处。	
操作环境	环境温度	
	运行期间	5 - 40°C (41 - 104°F)
	运输期间	-25°C - 55°C(运输)
		-25°C - 70°C(运输过程中, 最多 24 小时)
湿度	35 - 85 % RH, 不凝结	
供水(自来水)	流速	最小 10 l/m (2.6 gmp)
	进水口连接	3/4"
	压力	2 - 4 bar (29 - 58 psi)
废水出口	直径	50 mm (1.97")
	出水口高度	地面以上 50 cm (19.7")
	到排放口的最大距离	600 cm (20')
	坡度	最小 8%
压缩空气供应	压力	6 - 9.9 bar (87 - 143 psi)
	流速	最小 200 l/m (53 gpm)
	建议质量	3 级, 符合 ISO 8573-1 中的规定

Xmatic Compact 无垂直传送器		
电源	电压/频率	220 V/430 V +/-15% (50/60 Hz)
	电源输入	15 A
	功率	
	最大载荷	2.4 kW
	- 额定载荷	1.5 kW
	- 空转	250 W
	电流	
	标称值 220V	6 A
	标称电压 430V	4 A
	最大220 V	15 A
	最大430 V	8 A
	最大载荷电流	6.5 A(1 相)
	SCCR	25 kA
	Ik min	180 A
残余电流断路器 (RCCB)	机器的残留电流不超过 6 mA。可使用 A 型 RCCB。	
电源连接端子	最大导线尺寸 10 mm ² /AWG 6	
排气	直径	100 mm (4")
	最小容量	250 m ³ /h (8830 ft ³ /h)
尺寸和重量	宽度	149 cm (586.6")
	深度	75.0 cm (29.5")
	高度	189.0 cm (74.4")
	高度(打开防护罩时)	244.0 cm (96.0")
	重量	690 kg (1522 lbs)

Xmatic Compact 无垂直传送器		
安全电路分类 / 性能级别	SF-1 紧急停止	PL c, 类别 1 停止类别 0
	SF-4 限速功能, 移动头	PL d, 类别 3 停止类别 0
	SF-5 主防护罩联锁, 危险移动	PL c, 类别 3 停止类别 0
	SF-5A 主防护罩联锁, 水和酒精	PL d, 类别 1 停止类别 0
	SF-6 主防护罩联锁和锁定装置	PL a, 类别 b 停止类别 0
	SF-7 MD 升降机门锁定装置	PL d, 类别 3 停止类别 0
	SF-8 MD 升降机门锁定装置	PL c, 类别 1 停止类别 0
	SF-10 循环装置门联锁, MD 站	PL b, 类别 1 停止类别 0
	SF-12 酒精排放计时器	PL b, 类别 1 停止类别 0
	噪声级	工作站的 A 加权声压级
超声波噪声水平	等效超声声压级(等效超声级)	Lteq, T=95.2 dB(测量值)。不确定性 K = 2 dB
噪声排放等级	<p>所引用的数字是排放级别, 不一定是安全工作级别。虽然排放级别与暴露级别之间存在一定的关联, 但通过使用该指标来确定是否要采取进一步预防措施的做法并不可靠。影响操作人员实际</p> <p>暴露级别的因素包括工作间的特征和其他噪音源等, 即机器和其他邻近加工程序的数量。此外, 各个国家允许的暴露级别可能各不相同。但是, 该信息可让</p> <p>机器用户对危险和风险作出更好的评估。</p>	